



CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ELECTRÓNICO

Descripción Funcional del Servicio

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/02/2013	1.0	Versión inicial	Marcelo Borgarello

1 Índice

1 Índice.....	2
2 Descripción Funcional.....	3
3 version.....	3
3.1 Descripción.....	3
3.2 Parámetros de Entrada.....	3
3.3 Parámetros de Salida.....	3
3.4 Manejo de Errores.....	3
4 obtenerComprobante.....	4
4.1 Descripción.....	4
4.2 Parámetros de Entrada.....	4
4.3 Parámetros de Salida.....	4
4.4 Manejo de Errores.....	5
5 obtenerNovedades.....	5
5.1 Descripción.....	5
5.2 Parámetros de Entrada.....	5
5.3 Parámetros de Salida.....	6
5.4 Manejo de Errores.....	6
6 obtenerNovedadesPorLetras.....	6
6.1 Descripción.....	6
6.2 Parámetros de Entrada.....	6
6.3 Parámetros de Salida.....	7
6.4 Manejo de Errores.....	7

2 Descripción Funcional

Nombre	CDEWS
Proveedor	Ministerio de Salud Pública
Descripción	Brinda información sobre los Certificados de Defunción Electrónicos
Operaciones	version obtenerComprobante obtenerNovedades obtenerNovedadesPorLetras

3 version

3.1 Descripción

Retorna la versión correspondiente al servicio publicado.

3.2 Parámetros de Entrada

No tiene parámetros de entrada

3.3 Parámetros de Salida

Parámetros de salida	Detalle
versionResponse	
Texto	Texto indicando el número de versión del servicio

3.4 Manejo de Errores

No se dispone.

4 obtenerComprobante

4.1 Descripción

Retorna el comprobante correspondiente con la serie y el número pasado por parámetro.

4.2 Parámetros de Entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
obtenerComprobante				
serie	Serie del certificado	N/A	SI	Texto
numero	Número del certificado	N/A	SI	Texto
organismo	Organismo	N/A	SI	Texto
contraseña	Contraseña	N/A	SI	Texto

4.3 Parámetros de Salida

Parámetros de salida	Detalle
obtenerComprobanteResponse	
tipoDocumento	DO – Cédula de identidad, PA - Pasaporte
numeroDocumento	Número de certificado
primerNombre	Primer nombre difunto
segundoNombre	Segundo nombre difunto
primerApellido	Primer Apellido difunto
segundoApellido	Segundo Apellido difunto
nombreEnDocumento	Nombre en documento de identidad
tipoLugar	1 – Establecimiento, 2 – Domicilio, 3 – Vía Pública
codigoEstablecimiento	Código del establecimiento de salud según tabla de establecimientos del MSP
codigoDepartamento	Código de departamento según tabla de departamentos del MSP

codigoLocalidad	Código de localidad según tabla de localidades del MSP
codigoNacionalidad	Código de nacionalidad según norma iso-3166
estadoCivil	Códigos posibles: SOL, CAS, VIU, DIV
fechaDefuncion	Texto en formato yyyy-MM-dd
horaDefuncion	Texto en formato HH:MM:SS
fechaRegistro	Texto en formato yyyy-MM-dd
fechaNacimiento	Texto en formato yyyy-MM-dd
serieCredencial	Serie de Credencial Cívica
numeroCredencial	Número de Credencia Cívica
nombreMedicoFirmante	Nombre del médico firmante
cedulaFirmante	Cédula de identidad del médico firmante
cjppu	Número de caja profesional
sexo	Sexo difunto. Valores posibles: S – Se ignora ,M - Masculino, F – Femenino, I - Indefinido)
textoREC	Texto para uso del Registro Civil

4.4 Manejo de Errores

No se dispone

5 obtenerNovedades

5.1 Descripción

Retorna la información referente a los certificados de defunción comprendidos entre las fechas recibidas como parámetros de entrada.

5.2 Parámetros de Entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
obtenerNovedades				

desde	Fecha desde (formato dd-MM-yyyy)	N/A	SI	Texto
hasta	Fecha hasta (formato dd-MM-yyyy)	N/A	SI	Texto
organismo	Organismo	N/A	SI	Texto
contraseña	Contraseña	N/A	SI	Texto

5.3 Parámetros de Salida

Parámetros de salida	Detalle
obtenerNovedadesResponse	
codigoRespuesta	Texto con código de respuesta
errores	List<ErrorCDE> ErrorCDE está compuesto por: codigoError y mensajeError
resultado	List<NovedadCDE> NovedadCDE está compuesto por: numero, serie y tipoMovimiento

5.4 Manejo de Errores

Código de respuesta "00" indica que la operación se realizó con éxito. En caso contrario se envía el detalle de errores mediante el parámetro de respuesta errores.

6 obtenerNovedadesPorLetras

6.1 Descripción

Retorna la información referente a los certificados de defunción que cumplan con las condiciones establecidas por los parámetros de entrada.

6.2 Parámetros de Entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
obtenerNovedadesPorLetras				
desde	Fecha desde (formato dd-MM-yyyy)	N/A	SI	Texto

hasta	Fecha hasta (formato dd-MM-yyyy)	N/A	SI	Texto
organismo	Organismo	N/A	SI	Texto
contraseña	Contraseña	N/A	SI	Texto
letras	Obtiene los certificados de los difuntos cuyos apellidos comiencen con las letras del parámetro. Ejemplo: AB obtiene los certificados cuyos apellidos comiencen con la letra A o con la letra B.	N/A	SI	Texto
establecimiento	Código de establecimiento según tabla del MSP	N/A	SI	Texto

6.3 Parámetros de Salida

Parámetros de salida	Detalle
obtenerNovedadesPorLetrasResponse	
codigoRespuesta	Texto con código de respuesta
errores	List<ErrorCDE> ErrorCDE está compuesto por: codigoError y mensajeError
resultado	List<NovedadCDE> NovedadCDE está compuesto por: numero, serie y tipoMovimiento

6.4 Manejo de Errores

Código de respuesta "00" indica que la operación se realizó con éxito. En caso contrario se envía el detalle de errores mediante el parámetro de respuesta errores.