








REFERENCIAS	
NOTA: TODAS LAS ALTURAS SE TOMAN DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO	
=====	CAÑERÍA POR PARED, LOSA O SOBRE CIELORRASO, MÍNIMO $\varnothing 25\text{mm}$
-----	CAÑERÍA POR PISO O CONTRAPISO, MÍNIMO $\varnothing 25\text{mm}$
-----	CONDUCTOR DE TIERRA
	JABALINA TIPO COPPERWELD 2,4m x 5/8". SE UNE A MALLA DE TIERRA Y A TABLERO CON Cu 35mm <sup>2</sup> , CON SOLDADURA EXOTERMICA.
	INTERRUPTOR BIPOLAR , 2S Y 3S ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, h=1,00m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)
	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON TIERRA CENTRAL
	TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA, h=0,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)
	INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA UNIDO POR $\varnothing 25$ A CAJA HONDA PARA CONEXIÓN HORNO O COCINA.
	CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO, TAPA Y CONTRATAPA, ALUSADO INTERIOR DE ARENA Y PORTLAND, CON FONDO PERDIDO.
	TABLERO, ALTURA ENTRE 0,80m Y 2,00m.