



INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TIPOLOGÍA_2D

CIRCUITOS DE LUMINARIAS - LLAVES

REFERENCIAS

NOTA: TODAS LAS ALTURAS SE TOMAN DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO

	CAÑERÍA POR PARED, LOSA O SOBRE CIELORRASO, MÍNIMO $\phi 25\text{mm}$
	CAÑERÍA POR PISO O CONTRAPISO, MÍNIMO $\phi 25\text{mm}$
	CONDUCTOR DE TIERRA
	JABALINA TIPO COPPERWELD 2.4m x 5/8" TIERRA Y A TABLERO CON Cu 35mm ² , CON SOLDADURA EXOTÉRMICA.
	INTERRUPTOR BIPOLAR, 2S Y 3S. ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, h=1.00m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)
	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON TIERRA CENTRAL
	TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA, h=0.20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)
	CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO, TAPA Y CONTRATAPA, ALISADO INTERIOR DE ARENA Y PORTLAND, CON FONDO PERDIDO.
	TABLERO, ALTURA ENTRE 0.80m Y 2.00m.



MOTIVO	OBRA_NUEVA	PADRÓN - RURAL
DESTINO	VIVIENDAS_UNIFAMILIARES	3067
PROPIETARIO	JUNTOS_MVOT	MANZANA/SOLAR
LÁMINA	EL-02	SECCION JUDICIAL
CONTENIDO	INST.ELÉCT.- ILUMINACIÓN TIPOLOGÍA 2D - 51m ²	ÁREA DEL PREDIO (m ²)
		4.600
		ESCALA
		1/50
		FECHA
		JUNIO_2022