



**INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TIPOLOGÍA\_4D**  
CIRCUITOS DE LUMINARIAS - LLAVES

REFERENCIAS	
NOTA: TODAS LAS ALTURAS SE TOMAN DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO	
	CAÑERÍA POR PARED, LOSA O SOBRE CIELORRASO, MÍNIMO Ø25mm
	CAÑERÍA POR PISO O CONTRAPISO, MÍNIMO Ø25mm
	CONDUCTOR DE TIERRA
	JABALINA TIPO COPPERWELD 2,4m x 5/8" TIERRA Y A TABLERO CON Cu 35mm², CON SOLDADURA EXOTÉRMICA.
	INTERRUPTOR BIPOLAR . 2S Y 3S ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, h=1,00m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)
	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON TIERRA CENTRAL
	TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA, h=0,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)
	CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO, TAPA Y CONTRATAPA. ALISADO INTERIOR DE ARENA Y PORTLÁND, CON FONDO PERDIDO.
	TABLERO, ALTURA ENTRE 0,80m Y 2,00m.

MOTIVO	OBRA_NUEVA	PADRÓN - RURAL 3067
DESTINO	VIVIENDAS_UNIFAMILIARES	MANZANA/SOLAR
PROPIETARIO	JUNTOS_MVOT	SECCION JUDICIAL
LÁMINA	CONTENIDO	AREA DEL PREDIO (m2) 4.600
EL-02	INST.ELÉCTRICA- LLAVES TIPOLOGÍA 4D - 72m²	ESCALA 1/50
		FECHA JUNIO_2022